

TO: _____
Fax: _____
Tel: _____

From:长沙钛合电子有限公司
Fax: 0731-85665625
Tel: 0731-85670552 (13237484382) 刘恩贵

PPM-TC1CSG 系列闪光报警仪（语音报警仪）



产品简介:

闪光报警控制仪可与各种 PPM 系列智能控制仪表或其他接点式控制检测仪表配套使用。可同时检测八路输入信号，八路信号均采用大规模、高亮度数码管分别显示各通道的当前状态值。输入信号可选择接点式开路报警、接点式闭路报警或 TTL 电平。具有多种报警控制输出方式，可自由选择闪光报警、声音报警、继电器报警触点控制输出等。其主要作用是引起操作人员的注意，以便采取措施，确保生产安全。

产品特点:

- ① 8 点输入，1 点继电器输出。测试、消音控制输入。0.8" 红色数码显示
- ② 仪表电源 220V AC 或 (9~30) V DC
- ③ 提供可拼装型式，非常方便的作成多回路报警系统
- ④ 语音报警型可进行音量调节，可外接功率为 8Ω/0.5W 的扬声器
- ⑤ 外型可选择（面板:160×80 深 125，开孔:152×76 深 130）、（面板: 80×40 深 125，开孔: 66×35 深 130）

性能参数:

内容	代码说明	
	PPM-TC1CS	8 点输入，1 点继电器输出。测试、消音控制输入。0.8"红色数码显示。
G/	仪表电源 220V AC 或 (9~30) V DC	
外形尺寸	A—	横式 160(W)×80(H)×125(L)
输入信号	1	无电压开关接点
	2	4~12V 电压
外供电源	B0	无外供电源，可省略
	B1	外供 24VDC

电话: 0731-85670552 0731-82561520
 网址: www.csppm.com 传真: 0731-85665625
 地址: 湖南长沙市雨花区环保中路 188 号国际企业中心 7 栋 A 座 4F

	B2	外供 12VDC	
通讯接口	S0	无通讯接口, 可省略	
	S1	RS232 接口	
	S2	RS485 接口	
仪表电源	V0	AC220V, 可省略	
	V1	DC24V	
	V2	其它	

产品选型表:

PPM	长沙钛合电子设备有限公司		
	生产内控参数	固定五位	
	代号	压力类型	
	G	表压 可不标	
	S	密封表压	
	D	差压	
	A	绝压	
	代号	测量范围 (量程)	
	_M	0~ X MPa	
	_K	0~ X KPa	
	_P	0~ X Pa	
	代号	综合精度 (线性+重复性+迟滞)	
	1	±0.5%FS	
	2	±0.25%FS	
	3	±0.1%FS	
	4	0.075%	
	代号	信号输出	
	V0	mV 信号	
	A1	4~20mA	
	V1	0~5V DC	
	V2	1~5V DC	
	V3	0.5~4.5V DC	
	V4	0~10V DC	
	A0	特殊	
	代号	使用温度	
	T1	-10~70°C	

电话: 0731-85670552 0731-82561520

网址: www.csppm.com 传真: 0731-85665625

地址: 湖南长沙市雨花区环保中路 188 号国际企业中心 7 栋 A 座 4F

	T2	-25~85℃
	T3	-30~125℃
	T4	-45~150℃
	T5	-10~175℃
	T0	其它温度标明
	代号	供电电压
	D1	5VDC
	D2	10VDC
	D3	24VDC (9-32) VDC
	D0	其它
	代号	接口 螺 纹
	M1	M20x1.5 外螺纹
	M2	M14 x1.5 外螺纹
	M3	M10x1 双环密封
	G1	G1/4 外螺纹
	G2	G1/2 外螺纹
	N1	1/4NPT
	N2	1/2NPT
	F0	其它
	代号	出 线 方 式
	W1	电缆型 (IP67, 2M)
	W2	赫斯曼插座型 (IP65, DIN43650)
	W0	特殊
	代号	附加功能
	P1	普通型
	P2	齐平膜型

示例: PPM-S230A-G20M3V0T4D1M3W1P1 即为 长沙钛合电子设备有限公司生产的表压, 量程为 20MPa, 精度为 ±0.1%FS, 输出信号为 mV 信号, 温度-45~150℃, 供电 5VDC, 接口螺纹为 M10x1 外螺纹, 直接出线两米的通用型压力传感器。

注意事项:

- 1、 凡供货产品均带有产品合格证及使用说明书,其中有产品编号、技术参数、接线图、出厂日期等,请认真查对,以免用错.
- 2、 安装时应根据产品连接方式和螺纹类型,查对现场接口是否与产品接口一致。若为螺纹接口,应慢速拧紧,注意密封,不能把扭矩直接加到变送器壳体上,只能加在压力接口的六方上。
- 3、 接线应严格按照我公司使用说明要求接线。
- 4、 本产品为精密的换能仪表,禁止随意拆卸、碰撞、跌落、用力甩打。

电话: 0731-85670552 0731-82561520

网址: www.cspmm.com 传真: 0731-85665625

地址: 湖南长沙市雨花区环保中路 188 号国际企业中心 7 栋 A 座 4F

- 5、 变送器通电即可工作，但预热 30 分钟输出稳定。
- 6、 使用中若发现异常，应关掉电源，停止使用，进行检查，或直接向我公司技术部门联系。
- 7、 运输、储存时应恢复原包装，存放在阴凉、干燥、通风的库房内。
- 8、 安装使用过程中要注意不能把感应导线的外皮弄破。
- 9、 安装现场要采取有效的防雷措施。

保修条款:

用户在严格按照说明书的指导下，正确地接线、安装、维护的情况下，本产品免费保修一年。下列情形不在保修范围：

- 1、 自行拆卸线路板及各零部件；
- 2、 雷击或者有强电窜入本系统，烧坏电路；
- 3、 电源电压超过 30 伏，电路板烧坏；
- 4、 接线端电缆头密封不严，造成电器盒进水或水蒸气；
- 5、 未正确选型，超过该产品的使用范围；
- 6、 传感导线或者整机的某一部位碰伤或破损。

郑重承诺:

所有产品均采用数字电路校正补偿， 全面提高传感器的精度和稳定性！

产品平均 **3.5** 年无故障运行时间， **10** 年以上寿命

一年内有任何质量问题立刻换新！



长沙钛合电子设备有限公司

(中南大学电子设备厂)

地址:长沙市雨花区环保中路 **188** 号国际企业中心 **7** 栋 **4F**

网址: www.csppm.com

联系人:刘恩贵

电话: **0731-82561520**

电话: 0731-85670552 0731-82561520

网址: www.csppm.com 传真: 0731-85665625

地址: 湖南长沙市雨花区环保中路 188 号国际企业中心 7 栋 A 座 4F

0731-85670552
手机:13237484382
传真:0731-85665625

电话: 0731-85670552 0731-82561520
网址: www.csppm.com 传真: 0731-85665625
地址: 湖南长沙市雨花区环保中路 188 号国际企业中心 7 栋 A 座 4F